

Alt İşveren Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

İŞYERİNİN:

Ünvanı: AMASYA ŞEKER FB. A.Ş.

Adresi: AMASYA ŞEKER FB. A.Ş. SULUOVA/AMASYA

Tel No: (358) 4172511

Fax No: (358) 4172511

Hazırlanma Tarihi: 03.10.2016

1. AMAC

İşbu İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Şartnamesi (“Şartname”) içerisinde Amasya Şeker Fb. A.Ş. ‘ye ait çalışma alanları içerisinde faaliyet gösterecek olan yüklenici konumundaki firmaların yerine getirmesi gereken Çalışma ile İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları yer almaktadır.

İşbu Şartnamenin amacı, Amasya Şeker Fb. A.Ş.’ nin yüklenici firmaya ihale ettiği işlerle ilgili yapılan çalışmalarda, yüklenicinin uymakla yükümlü olduğu çalışma ile işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının uygulanmasıdır.

2. UYGULAMA ALANI

İşbu Şartname’nin uygulanacağı geçerlilik alanı, Amasya Şeker Fb. A.Ş.’ de çalışan tüm yüklenici firmaları kapsamaktadır.

3. SORUMLULUK

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Teknik personel ve idari işler sorumlusu bu prosedür gereklerinin yerine getirilmesi ile ilgili alt işveren İş Güvenliği sorumluları ile iş birliği yapılmasından sorumludur.

Saha denetimlerinden, Alt işverenin görevlendirdiği İSG Sorumluları veya teknik personel sorumludur.

Yüklenici Firma İş Güvenliği Sorumlusu, ilgili yüklenici firma çalışanlarının yasal gerekliliklere uygun çalışmasını sağlamak, yasal yaptırımları uygulamak, bu prosedür ve talimat gereklerinin yerine getirilmesinde kendi üzerlerine düşen görevleri yapmak mecburiyetindedir. Bu nedenle İş Güvenliği Sorumlusu atamaktan sorumludur. Atanan iş güvenliği sorumlusunu işverene bildirme zorunluluğu vardır.

4.1. TANIMLAR

4.1.1. Genel Uyarılar

İşbu Şartname, Amasya Şeker Fb. A.Ş. ‘nin verdiği siparişlerle, işletme alanı içerisinde ve arazisinde çalışacak (iş, hizmet, vs.) tüm yüklenici firmaları kapsamaktadır.

Yüklenici firmalar, Amasya Şeker Fb. A.Ş.’ a ait işyerlerinde çalıştığı müddetçe yasal her türlü önlemi almak ve asgari özeni göstermek zorundadır. Yüklenici firmaların ya da çalışanlarının gerekli tedbirleri almamasından dolayı herhangi bir zarar söz konusu olduğunda işbu zararların tümü yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu Şartnameyi imzalamakla, yüklenici firmalar, herhangi bir ihmal ya da kusurlarından dolayı Amasya Şeker Fb. A.Ş.’nin herhangi bir zarara uğramasına sebebiyet vermeleri halinde bu zararların tümünü faizi ile birlikte ve herhangi bir itiraz ya da def'i ileri sürmeksizin ödemeyi peşinen kabul etmektedir.

Yüklenici firmalar, Amasya Şeker Fb. A.Ş. ye ait işyerlerinde çalıştığı müddetçe çalışanlarının yasal gerekliliklere ve işveren tarafından verilen talimatlara uygun olarak çalışmasını sağlamak üzere 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu madde 6. 'ya göre İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

Yüklenici firma, Sağlık ve Güvenlik Birimi kurmuş ise bu göreve atanan ve görevlendirilen kişileri, resmi yazı ile Amasya Şeker Fb. A.Ş. İş Güvenliği Birimine bildirmek zorundadır. Yüklenici firmaların, yaptığı işlerle ilgili aylık periyotlarda “Risk Analizi Raporu” hazırlamak ve riskler ortadan kaldırıldıktan sonra çalışmaları esastır. Ayrıca Amasya Şeker Fb. A.Ş. nin hazırladığı “Risk Analiz Raporu’nda belirlenen uygunsuzluklar gidermekle mükelleflerdir. Hazırlanan risk analiz raporunda belirtilen riskler ortadan kaldırılmalı, mümkün değilse çalışanlar riskler konusunda eğitilmeli ve kişisel koruyucular kullanılarak ve uyarı işaretleri ile çalışanlar uyarılmak zorundadır.

Yüklenici firmaların kuracakları iskelelere, kolayca görülebilecek bir şekilde bir tabela yerleştirmeleri ve bu tabelaya kuruluş tarihini ve kuran kişileri yazmaları ve kontrol eden kişiye bunu imzalatmaları gerekmektedir. Ayrıca iskeleler uzman kişilere kurdurulmalıdır.

Önceden haber verilerek ya da haber vermeksizin yapılacak olan tüm acil durum tatbikatlarına yüklenici firmalar eksiksiz olarak katılmak zorundadır.

Yüklenici firmalar, çalışanlarını veya varsa alt işverenlerini ya da taşeronlarını, bu Çalışma ve İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatının gereklerine uymaları konusunda görevlendirmekle yükümlüdür.

İşbu Şartname 'de Amasya Şeker Fb. A.Ş. ile yüklenici firmalar arasında akdedilen iş, hizmet, eser, inşaat vb. sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yüklenici firmalar, Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacak, yapacağı işle ilgili ‘mesleki eğitimi’ olmayan işçi çalıştırmayacaklarını taahhüt etmektedirler. Bu yükümlülüklerine aykırı davranışları sebebiyle Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'yi, diğer yüklenici firmaları ya da 3. kişileri herhangi bir zarara uğratmaları halinde tüm zararları eksiksiz olarak, ticari faizi ile birlikte ve hiçbir itiraz ya da def'i ileri sürmeksizin ilk talepte peşinen ödemeyi kabul etmektedirler.

Yüklenici firmaların, yaptıkları işlerin yasal mevzuata uygun olmaması durumunda Amasya Şeker Fb. A.Ş. Genel Müdürü herhangi bir uyarıya gerek duymaksızın ihlal ortadan kalkıncaya kadar yüklenici firmanın

faaliyetini durdurabileceği gibi İş Güvenliği Uzmanınca/Teknik Sorumlusunca bir kereye mahsus olmak üzere uyarıda da bulunulabilir. Amasya Şeker Fb. A.Ş.'nin uyarıda bulunması ya da faaliyeti durdurması sözleşmeden doğan diğer hak ve yetkilerini kullanmaktan vazgeçtiği ya da ertelediği anlamına gelmemektedir. Bu tür bir mevzuata aykırılık halinde, durdurulan süre için herhangi bir gün uzatımı talep edilemeyeceği gibi Amasya Şeker Fb. A.Ş. tarafından belirlenecek miktarda ceza kesintisi de Yüklenici 'den tahsil edilecek veya Yüklenicinin hak edişinden düşülecektir. Amasya Şeker Fb. A.Ş. isterse uygunsuz çalışan yüklenici firmanın sözleşmesini feshedebilir. Böyle bir durumda o zamana kadar yapılan işlerle ilgili bir hak ediş ödemelerinin yükleniciye yapıp yapılmayacağı Amasya Şeker Fb. A.Ş. tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda kesinti yaparak ödeyebileceği gibi hiç ödeme yapmaması da mümkündür. Böyle bir durumda yüklenici firma herhangi bir hak ya da alacak talebinde bulunamaz. Amasya Şeker Fb. A.Ş. yüklenici firma ile arasındaki sözleşmeden doğan diğer hak ve yetkileri saklıdır.

Çevre Koruması, Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'nin önemli hedeflerinden birisidir. İşbu Şartname ile yüklenici firmalar, T.C. Çevre Kanun ve Yönetmeliklerine, Amasya Şeker Fb. A.Ş. nin Çevre, İş ve Yangın Güvenliği ile ilgili tüm kurallarına uymakla yükümlüdür.

Tüm yüklenici firmaların, T.C. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri 'ne göre, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla, ilgili mevzuata tamamen uymaları ve uygun olan İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini almaları gerekmektedir.

İşyerinde çalışmaya başlamadan önce tüm yüklenici firmaların işi ile ilgili olarak gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı hakkında bilgi edinmesi ve çalışanlarını da bilgilendirmesi gerekmektedir.

Yüklenici firmaların, Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'nin Sağlık ve Güvenlik Birimi Sorumlularının vereceği talimatlara eksiksiz uymaları, Uyarı ve Yasak Tabelalarına dikkat etmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Amasya Şeker Fb. A.Ş. İşveren vekilleri ve/veya diğer çalışanlarının, konuyla ilgili bilgi vermek istemesi halinde eksiksiz olarak katılım gösterilecektir.

Yüklenici firmalar, Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'da yapacağı iş veya vereceği hizmet için gerekli olan tüm malzeme ve alet / ekipman veya makinaların taşınmasından, güvenlik altına alınmasından, çalışanlarının, alt işverenlerinin veya malzeme temini için işbirliği içinde oldukları firmaların diğer yüklenici firmalara ve/veya 3. kişilere veya Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'na vereceği zararlar da dâhil olmak üzere tüm zararlardan ve bu zararların karşılanmasından yükümlüdür.

Amasya Şeker Fb. A.Ş. yüklenici firmalar veya çalışanlarının, işbu Şartname'ye uymamaları halinde uymayan çalışanlara işten el çektirilebileceği gibi tüm siparişleri, oluşacak zararları tazmin ederek iptal de edilebilir.

4.1.2. Personel

Yüklenici firmalar, Amasya Şeker Fb. A.Ş. içinde çalışan tüm personelinin geçerli bir Sigorta Kimlik Kart'ına sahip olmasından sorumludur.

Çalışanlar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde-15' e göre

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Yine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde-17' ye göre

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılmaz.

Yüklenici firmalar tarafından hiç bir surette ödünç veya geçici işçi çalıştırılmaz. Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'a ait işyerinde çalıştırılan yüklenici firma çalışanlarının kimlik bilgilerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmiş olması ve istenildiği takdirde de ibraz edilmesi zorunludur.

Yüklenici firmaların, alt işveren kullanabilmesi için Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'tan yazılı izin almakla mükelleftir, izinsiz çalıştırılan alt işverenler Amasya Şeker Fb. A.Ş. tarafından çalışma alanına kabul edilmeyecektir. Bu şekilde alt işveren ile çalışılması halinde bu talimatla edinilen tüm yükümlülükler, alt işverenler için de geçerli olacaktır. Alt işverenlerin işbu yükümlülüklerle aykırı davranışları halinde Amasya Şeker Fb. A.Ş. aykırılığın giderilmesini ya da doğan zararın tazminini alt işverenden isteyebileceği gibi yükleniciden de isteyebilir. Böyle bir talep halinde yüklenici firmalar, hiçbir itiraz ya da def'i ileri sürmeksizin aykırılığın giderilmesinden ve/veya zararın tazmininden bizzat sorumlu olurlar.

Yüklenici firmalar, kendilerinin ve alt işverenlerinin ya da elemanlarının üretimini/bakımını/işlemini yaptığı bina, makina, araç, gereçlerin kullanımı hakkında tecrübeli ve eğitilmiş olduğunu işbu Şartname'yi kabul etmekle taahhüt etmektedir.

4.1.3. Çalışma Alanı

Yüklenici firmalar, sadece Amasya Şeker Fb. A.Ş. ile kararlaştırılan çalışma alanlarında bulunabilir. İş başlangıcından önce direk bu çalışma alanına gidecek ve iş bitiminden sonra da yine aynı yoldan işletmeyi terk edecektir. Diğer alanlara, ancak iş ile ilgili olması halinde ve öncesinden Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'tan izin alınarak gidilebilir.

İşe başlamadan önce her bir yüklenici firma, kendisi ile sorumlu olan Amasya Şeker Fb. A.Ş. çalışanı ile yapılacak iş konusunda detaylı görüşecek ve bilgi alacaktır.

İşe başlamadan önce, çalışma alanında tehlike (örneğin; tehlikeli malzemeler, düşme tehlikesi vs.) olup olmadığı veya çalışırken tehlike oluşup oluşmayacağı kontrol edilecektir.

Yapılacak iş dolayısıyla, diğer çalışanlar açısından bir tehlike oluşacaksa alınacak önlemler konusunda yüklenici firmalar; kendileri ile sorumlu olan kişiyle, Amasya Şeker Fb. A.Ş. Sağlık ve Güvenlik Birimi ile ve Amasya Şeker Fb. A.Ş. işveren vekili ile alınacak önlemler konusunu görüşecek ve alınacak kararları uygulayacaktır.

Yapılan iş esnasında tabelalarla işaretlenmiş Kurtarma ve Kaçış Yolları devamlı boş tutulacaktır. Çalışanlara sorumluluklarındaki işe ilişkin gerekli kişisel koruyucular (koruma gözlüğü, eldiven, iş güvenliği ayakkabısı, baret vs.) temin edilecek ve bunların kullanımı özellikle takip ve kontrol edilecektir.

4.1.4. İş Güvenliği Mevzuatı

Amasya Şeker Fb. A.Ş. ' a ait çalışma alanlarında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Güvenliği Yönetmelikleri ile ilgili Tebliğler geçerlidir. Her bir yüklenici firma, çalışanlarının “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında eğitim almalarını sağlamak ve bu eğitimleri belgelemek, belgeleri de Amasya Şeker Fb. A.Ş. ' a sunmak zorundadır. Yüklenici firmalar, çalışan sayısı 50’yi (elli) geçiyor ise İş Güvenliği kurulu kurmak, işyeri hekimi ve “Tehlike Sınıfları Tebliği”ne göre tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. Belirtilen uygunsuzlukların giderilmemesinden doğabilecek tüm zarar ve olumsuzluklardan her bir yüklenici firma tek başına sorumludur. Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'nin bu konuda bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Mevzuata uyulması sadece yüklenici firmalar açısından değil işveren ve hatta 3. kişiler açısından da önem arz etmektedir. Tüm yüklenici firmalar bu bilinçle hareket edeceklerdir.

4.1.5. Yasaklar

Amasya Şeker Fb. A.Ş.' de faaliyet gösteren alt işveren ve taşeronlar 18 yaşından küçük işçi çalıştıramaz. Amasya Şeker Fb. A.Ş. işletme alanı içinde kesin bir alkol ve uyuşturucu yasağı vardır. Bu tür maddelerin bulundurulması ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu tür maddelerin etkileri altında oldukları tespit edilen kişiler Amasya Şeker Fb. A.Ş. çalışma alanından derhal uzaklaştırılır. İşyerinin kurallarına uygun hareket etmeyen alt işveren çalışanları (kavga, hırsızlık, çalışanlar üzerinde korku yaratacak tehdit v.s. tüm disiplinsizlikler yasaktır. Ayrıca İş Sağlığı ve güvenliği konusunda konulmuş tüm disiplin kurallarına uyulmaması da yasaktır. Tabelalarla işaretlenmiş sigara içme yasağı olan alanlarda sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

4.1.6. Trafik

Amasya Şeker Fb. A.Ş. çalışma alanı içerisinde T.C. Kara Yolları Trafik Kanunları ve yönetmelikleri geçerlidir. Bu kurallara muhakkak riayet edilmesi gerekmektedir. Yükleniciler tarafından kendilerine ait çalışma alanı içinde “Lütfen araçlarınızı yavaş kullanınız! (20 km/h!)” tabelaları bulundurulacaktır. Araçların park edilmesinde geçişlere engel olunmamasına dikkat edilecektir. Trafik kurallarına uyulmadığı tespit olan araçların plakaları idareye bildirilerek nizamiyeden girişleri engellenecektir.

4.1.7. Çalışma ve – İnşaat Alanları

Amasya Şeker Fb. A.Ş. çalışma alanı içinde yapılacak inşaatlar için, inşa edilecek şantiye kulübeleri, şantiye çitleri, inşaat malzeme depolarının veya inşaat makinalarının kullanılması izne tabidir. Şantiye kulübeleri içinde kullanılacak ısıtma sistemleri için yangın söndürme tüpleri yükleniciler tarafından hazır bulundurulmalıdır.

Tüm birimler ve üniteler İş Güvenliği ve Yangın Güvenliği açısından uygun olmalıdırlar.

4.1.8 Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'nin Sabit Kıymetleri

Amasya Şeker Fb. A.Ş. ' na ait alet, ekipman, makina, ünite veya malzemelerin kullanımından oluşabilecek zararlardan yüklenici firmalar sorumludur ve yüklenici firmalar bu araç, gereç ve malzemeleri yalnızca Amasya Şeker Fb. A.Ş. yetkilisinin izni ve bilgisi dâhilinde kullanabilecektir.

4.1.9. Yüklenici Firmaların Araç, Gereç, Alet ve Ekipmanları

Yüklenici firma tarafından kullanılan veya getirilen alet, makina, cihaz vs. İş Güvenliği Yönetmelikleri 'ne uygun olmalıdır. Mesai bitiminde bunların kilit altına alması gerekmektedir. Kaybolan eşyalardan Amasya Şeker Fb. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Basınçlı gaz tüpleri ve özellik arz eden diğer iş aletleri ancak bunlar için öngörülen yerlerde depolanabilir.

4.1.10. Taşıma ve Kaldırma Araçları

Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'na ait vinç ve diğer taşıma ve kaldırma araçlarını yüklenici firmaların kendi başına kullanması yasaktır.

Kaldırma araçlarının kurulmasından sonra uygunluk belgesi ile periyodik kontrol belgelerinin kopyaları Amasya Şeker Fb. A.Ş. İş Güvenliği birimine teslim edilmedikçe ve birim tarafından uygun bulunmadıkça ilgili araçlar kullanılamaz.

Bu araçların kullanılabilmesi ancak yapılacak iş için zorunlu olması ve bunun için yeterli bilgi, beceri, eğitim ve kullanma ehliyetinin olduğunun ispat edilmesi ve Amasya Şeker Fb. A.Ş. Sağlık ve Güvenlik Birimi'nden yazılı izin alınmasına bağlıdır. Yazılı izin ve kullanma ehliyeti kullanıcının yanında bulundurulmalı ve istenildiği takdirde de gösterilmelidir.

Yüklenici firmalara ait iş makineleri ve kaldırma araçlarını kullananların “Operatörlük Belgeleri” bulunmalıdır. Operatörlük Belgesi olmayanların iş makineleri ve kaldırma araçlarını kullanmaları yasaktır. Oturmak için koltuğu olmayan araçlarda seyahat edilmesi kesinlikle yasaktır.

4.1.11. Isıl İşler veya işlemler

Isıl iş veya işlemler (kaynak, kesme, lehim, taşlama, ısıtma vb.) yapılacak ise konuyla ilgili Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'den yazılı izin alınması ayrıca “Çalışma İzinleri Prosedürü” gereği “Isıl İşlemler” formunun doldurulması gerekmektedir. İzin, yapılacak iş için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı kontrol edilerek verilecektir.

Yangın güvenliği açısından yangın söndürme tüpü veya tüplerinin devamlı olarak çalışma alanında ve kolay ulaşılabilir yerlerde bulundurulması gerekmektedir. İş ya da hizmetin tamamlanması ile yangın

söndürme tüpü veya tüpleri alınan yere geri götürülmelidir. Kullanılan yangın tüplerinin derhal Amasya Şeker Fb. A.Ş. ne bildirilmesi gerekmektedir. Bu kurallara dikkat edilmemesi halinde oluşabilecek zararlardan her bir yüklenici firma kendisi sorumlu olur.

4.1.12 Kapalı Alan Çalışmaları

Kapalı alanlarda asla yalnız çalışılma yapılmayacak, mutlaka ikinci kişiler kapalı alan dışında yardımcı olarak bulunacaklardır.

Kapalı tank, depo, Kuyu veya kanallarda yapılacak bakım ve onarım işlerinde zararlı, zehirleyici, boğucu veya parlayıcı gaz veya sıvıların tehlikeli bir şekilde birikebileceği göz önünde bulundurularak yanıcı patlayıcı gaz ölçümü yapılmadan bu tip yerlere girilmeyecek, gerekli ve yeterli güvenlik önlemleri alınacaktır. Bu gibi yerlerde, tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacak, bunlara uygun kişisel koruyucu donanım verilecek ve tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir.

Tehlikeli maddelerin taşındığı boru ve kanalların onarım işleriyle görevlendirilen işçilere, taşınan maddelerin özelliklerine uygun kişisel korunma donanımları verilecektir.

Kanal, Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik kemeri ve sinyal ipleri gibi uygun koruyucu donanım verilecektir. Gerekli durumlarda, bu gibi çalışma yerlerine temiz hava sağlanacaktır.

Çalışanlar; pis su, gaz ve dumanların bulunduğu depolara ancak deponun iyice havalandırılıp temizlendiğine emin olunduktan sonra sokulacak ve çalıştığı süre boyunca depo havası denetim altında bulundurulacaktır.

Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde, işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet kemerleri gibi uygun kişisel korunma donanımı verilerek ve iş süresince tank veya depo ağzında bir gözlemci bulundurulacaktır.

Onarılacak depo veya tanklar, başka depo veya tanklarla bağlantılı olduğunda, bağlantı borularının vanaları güvenli bir şekilde kapatılmalı veya bu borular sökülerek bağlantı ağızları, kör tapa veya kapaklarla kapatılacaktır.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği veya depolandığı binalarda inşaat, bakım ve onarım işlerine başlanmadan önce, aşağıdaki önlemler alınacaktır:

- i. İş kısmen veya tamamen durdurulacak.
- ii. O mahalde bulunan bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle bunların bileşimlerine giren diğer maddeler, tehlikeli bölgenin dışına çıkarılacak.
- iii. Onarılacak kısım, bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin artıklarından ve bulaşıklarından tamamen temizlenecek.
- iv. İnşaat, bakım ve onarım, teknik, yetkili ve sorumlu bir elemanın devamlı nezaretinde yapılacaktır.

4.1.13. İskele ve Merdivenler

İş ya da hizmet yüksekte görülecekse bu iş için de izin alınması, ayrıca “Çalışma İzinleri Prosedürü” gereği “Yüksekte Çalışma” formunun doldurulması gerekmektedir.

Amasya Şeker Fb. A.Ş. ’nin çalışma alanlarında 2 (iki) metre ve üzerlerinde yapılacak çalışmalar yüksekte çalışma sayılmaktadır. Bu nedenle 2 (iki) metre ve daha yüksekte yapılacak tüm işlerde yüksekte çalışma prosedürleri uygulanmalıdır. 2 (iki) metre ve daha yüksekte yapılacak işlerde paraşüt tipi emniyet kemeri takılmamış ve uygun yere bağlanmamış personel çalıştırılmaz.

Amasya Şeker Fb. A.Ş. ’in yapılacak iş için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etme hak ve yetkisi saklıdır. Amasya Şeker Fb. A.Ş. yapacağı kontroller sonucu gerekli izni verecektir.

Bu işlerde kullanılacak olan iskele veya merdivenler İş Güvenliği Mevzuatına uygun olmalıdır. İskelelerin üzerinde durulacak platformun, yan ve ön-arka (göğüs hizasında) korumaları mevcut olmalıdır. Yüksekte çalışılacak işlerde bağcıklı baret ve emniyet kemerleri mutlaka kullanılmalıdır.

Hareketli merdivenlerin veya iskelelerin üzerinde insan varken bunları hareket ettirmek kesinlikle yasaktır. İskele veya merdiven üzerinde çalışırken aşağıya herhangi bir şey düşüp çalışanlara zarar vermemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Sökülmüş olan iskeleler derhal çalışma alanlarından uzaklaştırılmalıdır.

4.1.14. Tehlikeli Malzeme (Kimyasal) Kullanımı

Tehlikeli malzemeler; asitler, mineral yağlar, boyalar, çözücü maddeler, incelticiler, kireç sökücüler, v.b. yalnızca Amasya Şeker Fb. A.Ş. Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin verdiği yazılı müsaadeyle kullanılabilir. İzin alınsa dahi sadece aşağıdaki özelliklere sahip olan tehlikeli malzemeler kullanılabilir;

Kolay parlar, parlar, sağlığa zararlı, aşındırıcı, tahriş edici.

Aşağıdaki özelliklere sahip tehlikeli malzemeler kesinlikle kullanılamaz;

Patlayıcı, (çok) zehirli, kanserojen.

Tüm tehlikeli malzeme ambalajlarının Çevre Yönetmeliği’ne göre doğru işaret etiketlerinin mevcut olup olmadığına dikkat edilmelidir. Ambalaj üzerinde en az şu bilgiler bulunmalıdır; Ürün İsmi, Tehlike İşareti, Maruz kalınabilecek Tehlikeler (R(Risk) – Cümleleri) ve Güvenlik önerileri (S(Safety)- Cümleleri).

Kesinlikle hiçbir tehlikeli malzeme suya, toprağa veya kanalizasyona dökülemez. Kaza sonucu dökülen malzemeler için derhal gerekli önlemler alınarak ve yayılması engellenerek emici maddelerle toplanmalıdır.

4.1.15. Cöpler

Çalışılan yerler temiz bir şekilde terkedilmelidir. Yapılan işten geriye kalan malzemeler de monte edilmiş parçalar, Amasya Şeker Fb. A.Ş. tarafından aksi belirtilmediği takdirde geriye alınmak zorundadır.

İşlem esnasında oluşan metal ve plastik hurdalar, naylon, karton, ahşap, vb. ambalaj atıkları Amasya Şeker Fb. A.Ş. tarafından belirlenen konteynerlere atılmalı, inşaat molozları gösterilen bölgelere dökülmelidir. Hiçbir kimyasal atık, evsel atık kabına bırakılmamalıdır.

Her türlü itici gaz içeren sprey gibi maddelerin kutularının, yağlı üstüğü ve temizlik bezlerinin "Çevreye Zararlı Atık" konteynerlerine atılması gerekmektedir.

4.1.16. Toprak Altı Çalışmaları

Toprak altında yapılacak herhangi bir çalışmadan önce (hafriyat, kazma, kanal açma vs.) Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'ın ilgili yetkililerinden toprak altından geçen elektrik kabloları, su tesisatı, hava tesisatı, doğal gaz tesisatı vs.'lerin yerleri hakkında bilgi edinilmeli ve onların verdiği talimatlara kesinlikle uyulması gerekmektedir. İnşaat alanları, çukurlar, kanallar vs. diğer çalışanların kazaya uğramayacağı şekilde dışarıdan izole edilmeli ve uyarı levhalarıyla donatılmalıdır. Karanlıkta görünecek şekilde aydınlatılmalıdır. İçinde tehlikeli gaz veya oksijen azlığı olabilecek kuyu vs. gibi yerler Amasya Şeker Fb. A.Ş. Güvenlik Birimi'ne bildirilmeli, ayrıca "Çalışma İzinleri Prosedürü" gereği "Alan Dışı Çalışma" formu doldurulmalıdır.

4.1.17. Elektrikli Aletler ve Makinalar

Amasya Şeker Fb. A.Ş. çalışma alanlarında 220 V ve 380 V işletme gerilimi bulunmaktadır. Bağlantıların tamamı ancak yetkili personelce yapılabilir.

Yüklenici firmaya ait elektrikli el aletleri veya makinaları sadece Amasya Şeker Fb. A.Ş. bakım personeli tarafından kontrol edildikten ve uygunluğa dair yazılı onay alındıktan sonra kullanılabilir.

Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'a ait elektrikli alet veya makinaların kullanılabilmesi için işe başlamadan önce Yüklenici tarafından Amasya Şeker Fb. A.Ş. ilgisinden izin alınmak zorundadır.

Kolay yer değiştirebilen el aleti makina vs.'nin iş bitiminde bildirilen Amasya Şeker Fb. A.Ş. personeline geri verilmesi gerekmektedir. Yüklenici firmaya teslim edilen ancak daha sonra kaybolan Amasya Şeker Fb. A.Ş. el aleti, makina, cihaz vs.'lerin tekrar temin edilmesinden yüklenici firma yükümlü tutulacaktır.

4.1.18. Doğal gaz, su, basınçlı hava ve elektrik tesisatları

Doğal gaz, su, basınçlı hava ve elektrik tesisatlardan herhangi birisi üzerinde çalışma ancak Amasya Şeker Fb. A.Ş. ilgili personeli eşliğinde yapılabilir. Yüklenici firma tarafından yalnız yapılacak her müdahale yasaktır.

4.1.19. Kazaların ve Hasarların bildirilmesi

Aşağıdaki durumlar derhal Amasya Şeker Fb. A.Ş. İş Güvenliği Sorumlusuna (Tel: 0358 417 25 11 dâhili 519/1519) bildirilmelidir:

-Yaralanmalarla sonuçlanan iş kazaları

-Yangın çıkması

-Herhangi bir kaçak (basınçlı hava, su, doğal gaz, vs.)

-Müdahale edilmesi gereken başka arıza veya hasarlar

Yüklenici firmalar, alt işverenleri veya çalışanlarından birisi iş kazası geçirirse, Sağlık ve Güvenlik Birimi ilk müdahaleyi yapacaktır.

İş Kazası bildirimleri ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin gerekliliklerinin yüklenici firma tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

İşletme içinde yürütülecek işler esnasında meydana gelebilecek kazalar ve bu kazaların sebep olacağı zarar ve ziyandan Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'ın hiçbir şekilde ilgisi olmayıp, yüklenici firma çalışanlarına ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü maddi ve manevi zarardan dolayı münhasıran sorumludur.

4.1.20. Amasya Şeker Fb. A.Ş. İş Güvenliği Sorumlusu

İş, Yangın ve Çevre Güvenliği konularında oluşabilecek sorun ve sorular için Amasya Şeker Fb. A.Ş. Sağlık ve Güvenlik Birimi'ne (Tel: 0358 417 25 11 dâhili 519/1519) başvurulmalıdır.

4.1.22. Anlaşmanın sona erdirilmesi veya geçici süre durdurulması

Amasya Şeker Fb. A.Ş. yetkililerinin uyarılarının, şartname ve sözleşme dışına çıkan, koruyucu malzeme kullanmayan yüklenici firmaların işi durdurulur ve uygun koşullar yerine getirilinceye kadar ödemeleri yapılmaz.

Bu nedenle oluşan gecikme için Amasya Şeker Fb. A.Ş. sözleşmede belirtilen cezai şartları uygulama, tazminat talep etme, sözleşmeden dönme, işi başkasına yaptırma vs. tüm hakları saklıdır.

4.2. İş Güvenliği Kuralları

1. Yüklenici firmalar; Amasya Şeker Fb. A.Ş. 'nin işyerlerinde uyguladığı tüm iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili prosedürler, talimatlar gibi iş güvenliği ile ilgili tüm dokümanlarda belirtilen kurallara uyacağını ve uygulayacağını peşinen kabul eder. İşyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için İş Sağlığı ve İş Güvenliği ilgili Yönetmeliği ve Tüzüğünde belirtilen şartları yerine getirmek ve işe uygun araçları noksansız bulundurmak, gerekli olanı yapmakla yükümlüdür.

2. Yüklenici firmalar; taşeronlarının elemanları işe başlamadan önce firmanın sorumlusuna ve elemanlarına Çalışanların Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında iş güvenliği ile ilgili eğitim almalarını sağlayacaktır. Çalışanlar, yapacakları işlerin riskleri, atık ve saçıntıların bertarafı, acil durumlar karşısında yapılacaklar konusunda eğitilmeden işbaşı yaptırılamaz. Yüklenici Firma, işçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek işçilere gerekli tüm bilgileri vermek zorundadır.

3. Yüklenici firmalar; bütün elemanlarına Kişisel Koruyucu ve Donanımlarının İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında kişisel koruyucu (Emniyet ayakkabısı, iş elbisesi, eldiven-, gözlük, emniyet

kemer, baret v.b.) temin edecek ve kullanımlarını takip edecektir. Yüklenici firma, kullandığı kişisel koruyucu ekipmanları, diğer koruma tedbirlerine ait diğer malzeme ve araçların, yapılan işe uygun ve işçileri her çeşit tehlikeden korumaya yeterli sayıda ve seviyede olmasını sağlayacaktır.

4. Yüklenici firmalar; yüksekliği tabandan itibaren 2 metreden daha fazla olan yerlerde Çalışma izni prosedürü içindeki “Yüksekte Çalışma İzni Formu” doldurup gereklerini yerine getirerek özellikle düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışan işçilerine güvenlik kemerleri temin ederek kullanımlarını takip edecektir.

5. Yüklenici firmalar; işçilerinin sahada denetlenmesi, iş güvenliğinin sağlanması bakımından, iş güvenliği sorumlusu bulunduracaktır.

6. Yüklenici firmaların elemanlarının gösterilen ve çalışılan sahadan başka bir yerde gezmesi ve bulunması yasaktır. 7. Yüklenici firmalar; çalıştırdıkları elemanlarının iş güvenliğinden, sağlığından ve iş yerindeki hal ve hareketlerinden sorumludur.

8. Yüklenici firmalar; elemanlarının çalıştığı sahada tehlikeli durum veya kaza meydana gelirse derhal Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“ÇSGB”) Bölge Müdürlüğü ile Amasya Şeker Fb. A.Ş. yetkililerine haber verecektir. Yüklenici firmalar, iş sahasında karşılaşılan tüm güçlüklerde, mutlaka Amasya Şeker Fb. A.Ş. ’nin ilgili kısım amirlerine bilgi verecektir.

9. Yüklenici firma, yaptığı işlerle ilgili alınacak olan iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

10. Yüklenici firmaların elemanlarının, öğle paydosu veya diğer boş zamanlarında, tehlikeli olabilecek yerlerde bulunması, oturması, uyuması, yemek yemesi kesinlikle yasaktır.

11. Yüklenici firma çalışanları yapılacak ikazlara uyacaklar, uymayanlara gereken ihtar veya para cezası verilecektir. İş güvenliği kurallarına uymamayı alışkanlık haline getiren çalışanları Amasya Şeker Fb. A.Ş. işyerine alınmaz. Yüklenici firmalar bu konuda hiçbir istekte bulunamaz.

12. Yüklenici firmaların; iş bitiminde, istihkak alabilmesi için, yasal yaptırımlara uyması, kendisine ait her türlü malzeme artıklarını toplanmış olması, sahayı düzenli bırakması, Amasya Şeker Fb. A.Ş. ’tan herhangi bir tekit, ihtar v.s. almaması gerekir.

13. Yüklenici firmalar, çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenleyecektir. Yüklenici firmalar bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman Amasya Şeker Fb. A.Ş. ’a göstermek zorundadır. Ayrıca özlük dosyası belgeleri denetlenmek üzere işyerinde hazır bulundurur.

14. Yüklenici firmalar; çalışma alanında kesinlikle 18 (on sekiz) yaşından küçük ve sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacak olanların, yapacağı işle ilgili ‘mesleki eğitim’ alması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde-15’ te belirtilen şekilde “sağlık raporu” almalıdır. Vardiyada çalışacak olanların sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu alınacak sağlık raporu ile belgelenmelidir. Aksi halde kesinlikle çalıştırılmazlar.

15. Yüklenici firmalar, edindikleri bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

16. Yüklenici firmalar, çalışma alanı içindeki tehlikeli kısımları açıkça sınırlandıracak ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarı levhaları koyacaktır.

17. Yüklenici firmalar; meydana gelen iş kazasını ve meslek hastalığını tespit ederek en geç 3 (üç) iş günü içinde yazı ile ilgili ÇSGB Bölge Müdürlüğü’ne ve SGK’ya bildirmek zorundadır. Ayrıca Amasya Şeker Fb. A.Ş. ’na da kaza ya da meslek hastalığı ile ilgili bir rapor sunar. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki cıraqlara ve stajyerlere de uygulanır.

18. Amasya Şeker Fb. A.Ş. ’in 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince yüklenici firmalara ve çalışanlarına hukuki ve cezai sorumlulukları uygulama hakkı saklıdır.

4.3. Yüklenicilerden İstenecek ve/veya Çalışan Özlük Dosyalarında Bulundurmaları İstenecek Belgeler,

Yüklenici firma çalışanlarının özlük dosyalarının aslı gibidir onaylı örnekleri Amasya Şeker Fb. A.Ş. ’nin göstereceği yerde gerek denetimlerde gösterilmek üzere gerekse diğer durumlarda Amasya Şeker Fb. A.Ş. yetkililerince denetlenmek ya da incelenmek üzere sürekli güncellenmiş bir şekilde hazır bulundurulacak ve birer nüshalarını da Amasya Şeker Fb. A.Ş. iş güvenliği uzmanına ibraz edecektir. İbraz edilen bu belgeleri Amasya Şeker Fb. A.Ş. iş güvenliği uzmanı inceleyecek ve uygun görmesi takdirde yüklenici firmanın çalışmalarını başlatacaktır. Amasya Şeker Fb. A.Ş. uygun gördüğü takdirde yüklenici firmalardan başkaca belgeler de talep edebilecektir.

1. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan işçilerin, yapacakları işe uygun olduklarını belirtir sağlık raporu (6331 Md-15)

2. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Eğitim Aldıklarına Dair Belgeleri (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md-17, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik).

3. Risk değerlendirmesi raporları (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Md. 4-c).

4. İş makinesi kullananların operatör belgesi/ trafiğe de çıkıyorlar ise G sınıfı sürücü belgesi (Karayolları Trafik Kanunu Madde 80).

5. Kişisel koruyucuların verildiğine ve işyerinde kullanacaklarına dair zimmet belgeleri (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik).

6. Çalışanların mesleki eğitimlerine ait dokümanlar (6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu Madde-17 /3)

4.4. TALİMATLAR

5.4.1. Yüksekte Çalışma

Yüksekte çalıştırılacak olan çalışanın, yükseklik korkusunun olmaması gerekmektedir. Yükseklik korkusu (fobisi) olan bir çalışan bu işte çalıştırılmaz.

Müteahhit, bina içerisinde çalışanların düşme tehlikesi olan her türlü boşluk ve açıklığı, metal korkuluklarla çevirmek zorundadır (gayet rijit ve sağlam monte edilmek kaydıyla).

Yüksekte yapılan çalışmalarda, paraşüt tipi emniyet kemeri kullanımı zorunludur. Yüksekte çalışanın konumu sabitse, en yakın sağlam bir yere paraşüt tipi emniyet kemerini bağlamalıdır. Eğer çalışan, boru köprüsü veya bina çatısı gibi yüksek bir yerde dolaşmak/gezinmek zorundaysa, dolaşma alanı boyunca gergi halatı gerilir ve kişi kendini emniyet kemeri ile bu halata bağlamak suretiyle çalışmasını yapar. (Emniyet kemeri ve gergi halatı daima, çalışma yapan işçinin baş seviyesinin yukarısına takılmalıdır)

Yüklenici firmanın getireceği seyyar iskele, merdivenler Amasya Şeker Fb. A.Ş. Standartlarına uygun olmalıdır. İskele üzerinde çalışan insan varken, iskele sürülerek yeri değiştirilemez. İskele sürülürken üzerinde çalışan insan olmamalıdır.

4.4.2. YÜKSEK YERLERDE DÜŞME VEYA KAYMA TEHLİKESİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

1. Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma zemini temiz ve engelsiz olarak bulundurulacaktır.
2. Çalışma zeminlerinde geçişi engelleyen malzeme ve malzeme artığı bulundurulmayacaktır. Yaşlı maddelerin zemin üzerine dökülerek zemini kaygan hale getirmesine izin verilmeyecektir.
3. Aşağısında 2 metreden daha fazla bir boşluk bulunan veya yüksekte bulunan çalışma yerlerinde çalışan işçileri düşmeden korumak için korkuluk, çalışma platformundaki malzemelerin düşmemesi için etek tahtaları yapılacak, bunların sağlanamadığı hallerde, işçilere paraşüt tipi emniyet kemeri taktırılacak, kemerlerinin kancalarını tercihen bel hizasından yukarısında sağlam bir yere takacaklardır.
4. Emniyet kemeri ve diğer önlemlerin alınamadığı ve işçilerin diz çökerek veya çömelerek çalışmak zorunda oldukları çatı kenarlarına ara korkuluklar yapılacaktır.
5. Düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinci çalıştıranlara ve kuyu, kanalizasyon, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara düşme tutucu aparatları bulunan halata bağlı paraşüt tipi emniyet kemeri taktırılarak çalıştırılacaktır.
6. Çatı üzerindeki yoğun çalışma sırasında, yuvarlanan veya kayan işçilerin düşmesini engellemek için korkuluk ve etek tahtaları çakılacaktır.
7. İşçilerin emniyet kemerinin kancalarını takacakları yerler, çalışılan yere uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir. Çatının veya binanın yatay kirişlerinde yapılan çalışmalarda, belli sağlam dikmeler arasına yatay can halatlar gerilecektir. İşçiler emniyet kemerlerinin kancalarını bu halatlara geçirerek ve hat boyunca emniyetli olarak yürüyebileceklerdir.
8. Çatılarda ve eşik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 1 m. yüksekliğinde korkuluk yapılacaktır. Bu korkuluklar aynı zamanda, dengesini yitiren bir işçinin düşmesine engel olacak sağlamlıkta olacaktır.
9. Her türlü asma iskele ve sepetlerde yapılan çalışmalarda, çalışan her bir işçi işi ayrı birer kendir can halatı yukarıda sağlam yerlere takılarak aşağıya sarkıtılacak ve altlarına uygun bir ağırlık takılacaktır.
10. İşçiler bellerindeki emniyet kemerlerinin kancalarını bu can halatları üzerinde bulunan emniyet kilitlerine veya halat kavrama teçhizatlarına, eğer bunlar yoksa halat üzerindeki belli aralıklarla yapılan halat gözlerine takacaklardır.
11. Cam, sac ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çatı merdiveni kullanılacak ve buralarda tam güvenlik önlemleri alınmadıkça işçi çalıştırılmayacaktır.
12. Emniyet kemerlerinin kullanılamayacağı veya korkuluklu çalışma platformu yahut iskele bulunmayan ve 3m'den yüksek olan yerlerde güvenlik ağı yerleştirilmeden işçi çalıştırılmayacaktır.
13. Emniyet kemerleri ve müştemilatı, can halatları, emniyet kilitleri ve halat kavrama aparatları her çalışmaya başlamadan önce iyice kontrol edilecek, en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmayacak ve yenileri ile değiştirilecektir.
14. Emniyet kemerleri, halatları, kancaları ve diğer aksesuarı 3 aylık periyotlarla bu konuda yetkin kalfa veya mühendis tarafından kontrol edilecek ve üzerinde kontrol tarihi ve kontrol edenin bilinen işareti yazılacaktır.
15. 40-50 km/saat' in üzerindeki rüzgâr hızlarında, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde, yüksekte yapılan her türlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları durdurulacaktır.
16. Yüksek kodlarda bulunan çalışma yerlerinde, bir yerden bir yere giderken, emniyetli olmayan kestirme yollardan geçmek, halatlardan kaymak, kolonlara tırmanmak, şaka yapmak ve gayri ciddi çalışmak yasaktır.
17. Yüksek kodlarda bulunan çalışma yerlerine emniyetli bir şekilde çıkış ve iniş sağlayacak yollar veya merdivenler olacaktır. Yüksek iskelelerde de uygun merdivenler bulunacaktır.